



Nom produit :
Série 5702



Protection électrique :
De 500 V CAT II / 500 V CAT III
600 V CAT II / 600 V CAT III,
isolation renforcée, degré de
pollution 2, jusqu'à 20 A.

Designation :
**Cordon porte-fusible avec
extrémités à définir.**

Couleur :
Rouge et Noir.

Type de câble :
PVC 1,00 mm² ou silicone 1,00
mm².

Longueur standard :
50 cm, 100 cm, 150 cm, 200
cm.

Détail :

Nombreuses versions à définir à partir de la version du porte fusible et des versions des extrémités des câbles. Porte-fusible version standard 10 mm x 38 mm 500 V CAT II / 500 V CAT III, isolation renforcée, fusible fourni 2 A ou 6 A ou 10 A ou 16 A ou 20 A. Porte-fusible version classe CC 10 mm x 38 mm 600 V CAT II / 600 V CAT III, isolation renforcée, fusible fourni 2 A ou 6 A ou 10 A ou 15 A ou 20 A. Extrémités versions connecteur male droit 4 mm, connecteur male coudé 4 mm, connecteur male empilable 4 mm, connecteur femelle droit 4 mm, etc ...

WWW.ELECTROPJP.COM - Electro-pjp 13, rue de Madrid, 39500 TAVAUX - Tel : +33 3 84 82 13 30 FAX : 33 3 84 82 40 48